**Таблица функциональных возможностей приборов управления**

| **Артикул** | **01-10-000-00** | **01-28-000-00** | **01-29-000-00** | **01-03-000-00** | **01-04-000-00** | **01-30-000-00** | **02-01-000-00** | **02-02-000-00** | **01-05-000-00** | **04-01-000-00** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Название** | **Таймер** | **Стандарт 220В** | **Стандарт 380В** | **Профи** | **Мастер** | **Моно** | **Авто** | **Авто Мини** | **КГ** | **Уровень** |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Управление 1 насосом фильтра | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Управление от 2 до 8 насосов фильтра | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Датчик температуры воды | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Управление доливом воды | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
| Связь с техникой обеззараживания (через контактор) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Интеграция с блоком Авто | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Интеграция с блоком Авто Мини | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Интеграция с блоком КГ | | | | | ■ | | | | | |
| Интеграция с вентилем Besgo | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Электрон. защита насоса по току 10А | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Интеграция с компл. датчиков уровня | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
| Автоматическая промывка фильтра | | | | | | ■ | | | | |
| Автоматическая промывка фильтра (только совместно с Стандарт, Профи, Мастер) | | | | | | | ■ | ■ | | |
| Автоматическая промывка фильтра, оснащённого 5-ти вентильной крановой группой (только совместно с Мастер) | | | | | | | | | ■ | |
| Управление насосом аварийного (дренажного) приямка | | | | | | | | | | ■ |